



TAPETOINTIOHJE

Varmista ennen tapetointia, että kuosi ja painosnumero on kaikissa rullissa sama ja että tapetti on tilauksen mukaista.

Tapetoitaessa tulee tarkistaa, että rullat ovat virheettömiä. Tehdas ei vastaa virheellisten tapettien kiinnityksestä.

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, puhdas, lievästi imukykyinen ja valitun tapetin sävyinen. Vanhat tapetit tulee poistaa, jolloin saadaan paras lopputulos. Huokoiset seinäpinnat pitää esiliisteröidä tai maalata tartunnan parantamiseksi.

Vinyylitapettien ja raskaiden tapettien kiinnittämiseen tulee käyttää erikoisliisteriä tai valmisliisteriä, joihin tarpeen mukaan lisätään dispersioliimaa 10 - 20 %.

Levitä liisteri tasaisesti koko vuodalle, ja pidä huolta mahdollisimman tasaisesta vettymisajasta. Tapetin ominaisuuksista riippuen vettymisaika on yleensä n. 5 - 10 min. Vetyttäminen tapettikassissa hidastaa reunojen kuivumista.

Varmista luotilangalla tai vatupassilla, että ensimmäinen vuota tulee suoraan, jonka jälkeen seuraavat vuodat kiinnitetään puskusaumoin. Ylipursunut liisteri tulee heti poistaa kostealla liinalla. Vältä liiallista saumojen hankausta.

Mahdolliset tapetin kiinnittämiseen liittyvät ohjeet, kuten kuviokohdistus tai vuodan kääntämiset selviävät tapettietiketin symboleista.

Tarkasta kuviosovituksen tarpeellisuus, vaikka mallikirjassa ja tapettirullassa ei suositusta olisikaan.

Säilytä rullien etiketti mahdollista lisätilausta varten tai mikäli tapetissa on jotain huomautettavaa.

Tapetointiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa aina kääntyä ammattitaitoisen tapettimyyjän puoleen.

TAPETTISYMBOLIT



Pyyhkimisen kestävä, tuore liisteri voidaan poistaa kevyesti pyyhkimällä



Pesunkestävä, voidaan pestä kostealla sienellä ja astianpesuaineella



100% pesunkesto, voidaan pestä kostealla sienellä tai pehmeällä harjalla



Harjapesun kestävä



Vapaa kohdistus



Tasakohdistus



Vuorokohdistus

53

Kuviokorkeus, esim 53 cm



Tapettiin saatavana kangas



Tapetoidaan nuolen suuntaan (nuoli ylhäällä)



Vuota käännettävä



Duplex



Esiliisteröity, kastele liisteripinta



Liisteri levitetään seinään



Riittävä valonkesto



Hyvä valonkesto



Palstautuva/pinta kuivana poistettavissa



Ei palstautuva